

Генеральный директор
ООО «Редакция газеты Тамань»
_____/Иовлева Е.А.
28 мая 2021 г.

[illegible]

Приложение
к техническому заданию

Предмет закупки: типографские работы по печатанию и доставке газеты «Тамань»

Необходимый объем печатной площади	Периодичность выпуска: 1 раз в неделю Тираж: Четверг -4000 экз.
Сроки выполнения работ, услуг	Один календарный год со дня подписания договора

Рекомендуемые размеры

Формат издания	Максимальный размер изображения, мм	Размер листа, мм
A3	268x374	268x374

Условия перевозки

Доставка груза Заказчика осуществляется в следующие сроки:

№ п/п	День недели	Время доставки
1	Среда	до 24.00 час.

Требования к электронным материалам

В газете в обязательном порядке должны содержаться выходные данные.

Полосы газет предоставляемые к выводу:

1. В формате PDF (композит)
2. Каждая страница отдельным файлом с именем, имеющим следующую орфографию:
 - сокращенная аббревиатура названия газеты;
 - дата;
 - номер полосы;
3. В варианте газеты 6 или 10 п. (не кратные 4) полосы, в имени файла указывать принадлежность к печати двухполоской
4. Имя пишется полностью латинскими буквами.
5. Пример: Kom_Pr_1405_08
6. Или Kom_Pr_D_1405_04
7. Каждая страница — отдельный файл.
8. Версия записи PDF файла должна быть совместимая с Acrobat 9.0 prof.
9. Размеры полос 268x374 мм под обрез без полей
10. Цветовое пространство CMYK
11. Растровые объекты не менее и не более 200-300 dpi
12. Текстовые материалы должны быть преобразованы в объекты векторной графики (кривые) см. пункт справочного материала программы верстки
13. Прямое изображение (не зеркало), без приводных меток и без доп. Информации о цветности
14. PDF файл генерируется из PS файла записанного из программы верстки.

При подготовке растровых объектов использовать цветовой профиль со следующими значениями:

Eurostandart (Newsprint)
Dot Gain - 33
TIL - 240
BIL - 90
UCA - 0
GCR-Medium

Создание PDF

При создании PDF необходимо придерживаться следующих основных критериев:

Общие для черно-белых и цветных полос:

1. Стандартная линиятура вывода составляет 85lpi/600dpi для вывода на лазерном принтере.
2. Разрешение иллюстраций для печати на газетной бумаге должно составлять 1800-200dpi.
3. При верстке и подготовке материалов необходимо использовать только Type1 шрифты. Все шрифты должны быть встроены в pdf. Не допускается использование True Type шрифтов, особенно Times new Roman, Arial и Courier New.
4. Не рекомендуется использовать буфер обмена для помещения в публикацию графических объектов. Все изображения, включенные в публикации не должны использовать OLE-связи. Все OPI-компоненты должны быть включены.
5. Не рекомендуется при подготовке макета использовать Corel Draw/
6. Векторные публикации должны иметь замкнутый контур.
7. Не рекомендуется использовать Pantone – цвета.
8. **В газете в обязательном порядке должны содержаться выходные данные.**

Для цветных полос:

9. Цветные полосы должны предоставляться в цветоделенном виде с записью каждого цвета на отдельной странице (но в одном файле). Углы наклона раstra: C15 M75 YO(90) K45. Каждая цветная страница должна содержать монтажные метки и информацию о цвете.
10. Не допускается применение многоцветных (2 и более краски) шрифтов размером кегля 18 и мельче. Не рекомендуется применять 4-х цветные шрифты любого размера.
11. При подготовке полноцветных материалов не допускается применение мелких элементов с высокой разрешающей способностью, требующих наложения нескольких красок (маленькие фотографии, многоцветная обводка контуров, рисунков и т.п.). Декоративные элементы (линейки, рамки пр.) в несколько красок не допустимо.

12. Допускается применение шрифтов только без выворотки, т. е. не допускается вычитание фоновой краски из-под шрифта (overprint).

13. Не допускается применение RGB-палитры при создании цветных графических объектов.

При компьютерной подготовке полноцветных иллюстраций необходимо также учесть характеристики газетной печати:

1. установка краски – Евростандарт;
2. растискивание точки на оттиске – 50 %, поле диапозитива 30 %;
3. размер точки в счетах – 3 %;
4. размер точки в тенях – 90 %;
5. баланс по серому – C60 %, M40 %, 50 %;
6. линиятура раstra 90lpi;
7. разрешение иллюстраций 180 – 100dpi.

Рекомендуемые установки по цветоделению: степень GCR (удаление серой компоненты) – 50-70 %. Суммарное четырехкратное черное – 250 % (черная краска 90 %).

Требования к качеству закупаемых работ, услуг

Газета «Тамань» должна быть изготовлена и выпущена в полном соответствии с требованиями Закона РФ «О средствах массовой информации». Отсутствие брака: на газетах не должно быть отмарывания, непропечатки, смазывания краски, тенения, выщипывания волокон бумаги, масляных пятен, следов рук и других загрязнений, разрывов бумаги, морщин, складок, загнутых углов и кромок.